









[info@lumenled.ru](mailto:info@lumenled.ru); [7728873@mail.ru](mailto:7728873@mail.ru)

8/495/143-65-00

Офисные светодиодные светильники серии "СД-XX-XX аналоги люминисцентных светильников 4\*18, гарантия 3 года, Температура эксплуатации: -40°С до +50°С, Крепление: встраиваемый/накладной. стекло призма или матовое

sd-02-30	Светодиодный светильник СД-02-30		Степень защиты IP 40 Световой поток: 3900 Лм. 595*595*40мм 2,4кг Мощность: 30 Вт. Рабочее 220 (170-264)V	1887
sd-02-35	Светодиодный светильник накладной СД-02-35		Степень защиты IP 40 Световой поток: 4550 Лм. 595*595*40мм, 2,4кг Мощность: 35 Вт. Рабочее 220 (170-264)V	1980
sd-02-40	Светодиодный светильник накладной СД-02-40		Степень защиты IP 40 Световой поток: 5200 Лм. 595*595*40мм, 2,4кг Мощность: 40 Вт. Рабочее 220 (170-264)V	2080
sd-02-65	Светодиодный светильник накладной СД-02-60		Степень защиты IP 40 Световой поток: 7800 Лм. 595*595*40мм, 2,8 кг Мощность: 60 Вт. Рабочее 220 (170-264)V	2500
Светодиодные светильники накладные серии "СД-XX-XX аналоги люминисцентных светильников 2*36, гарантия 3 года, Температура эксплуатации: -40°С до +50°С. Крепление: накладной, , стекло призма или матовое				
sd-01-30	Светодиодный светильник накладной СД-01-30		Степень защиты IP 40 Световой поток: 3900 Лм. 1200*180*40мм 2,4кг Мощность: 30 Вт. Рабочее 220 (170-264)V	1887
sd-01-35	Светодиодный светильник накладной СД-01-35		Степень защиты IP 40 Световой поток: 4550 Лм. 1200*180*40мм 2,4кг Мощность: 35 Вт. Рабочее 220 (170-264)V	1980
sd-01-40	Светодиодный светильник накладной СД-01-40		Степень защиты IP 40 Световой поток: 5200 Лм. 1200*180*40мм 2,4кг Мощность: 40 Вт. Рабочее 220 (170-264)V	2080
sd-01-65	Светодиодный светильник накладной СД-01-60		Степень защиты IP 40 Световой поток: 7800 Лм. 1200*180*40мм, 2,8 кг Мощность: 60 Вт. Рабочее 220 (170-264)V	2500